

Capadecor® Diamonds

Glitzerpigmente für dünnfilmige, deckende sowie transparente Innenraumbeschichtungen als Kreativtechnik "Diamante"

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Glitzernde Effektpigmente für den Einsatz in Verbindung mit Capadecor Wandlasuren und zahlreichen Ergänzungsprodukten. Capadecor Diamonds ausschließlich im Innenbereich einsetzen.

Eigenschaften

- Trockenpigment zur Anwendung im Innenbereich
- Glitzereffekt auch in matten Produkten
- Individuell dosierbar bis max. 3 %

Verpackung/Gebindegrößen

75 g

VE: 4 x 75 g im Karton

Farbtöne

- silber glitzernd
- gold glitzernd
- bronze glitzernd

Lagerung

Kühl, trocken, frostfrei. Original verschlossenes Gebinde mind. 2 Jahre lagerstabil.

Ergänzungsprodukte

- ArteLasur
- ArteVelvet
- DecoLasur Glänzend
- DecoLasur Matt
- Capadecor VarioPutz
- Calcino Romantico
- Stucco Satinato
- PremiumColor¹⁾

¹⁾ Die Zugabe in Innenfarben - außer PremiumColor - kann aufgrund der Vielfalt der Untergründe, der Verarbeitungsweisen und der individuellen Schichtstärke des Produktes nicht ohne weiteres empfohlen werden. Weitere Kombinationsmöglichkeiten sind stets anhand von Musterflächenlegung vor Ort durch den Verarbeiter zu prüfen.

Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606
Definition der Einsatzbereiche

innen 1	innen 2	innen 3	außen 1	außen 2
+	+	o	-	-
(-) nicht geeignet / (o) bedingt geeignet / (+) geeignet				



Verarbeitung

Untergrundvorbereitung
Auftragsverfahren

Bitte beachten Sie die Technische Information der zu verwendenden Ergänzungsprodukte.
Die Verarbeitung von Capadecor Diamonds erfolgt in den folgend aufgeführten Produkten wie in der jeweiligen Technischen Information beschrieben:

- ArteLasur
- ArteVelvet
- DecoLasur Glänzend
- DecoLasur Matt
- VarioPutz
- Calcino Romantico
- Stucco Satinato
- PremiumColor

Bei der Verarbeitung der Effektpigmente ist zu beachten, dass Beschneidebereiche mit einer Rolle nass in nass nachgerollt und so weit wie möglich überlappt werden. Eine Nachbearbeitung der Anstrichoberfläche z.B. mit einer Bürste oder das nachträgliche Abrollen in eine Richtung ist nicht notwendig und führt zu Nachteilen in der fertigen Oberflächenoptik. Bei der Zumischung in hell getönten Produkten kann der Glitzereffekt im Vergleich zu dunkleren Farbtönen deutlich schwächer zur Geltung kommen. Dies gilt auch für den Anstieg des gewählten Glanzgrades.

Capadecor Diamonds nur in der Schlussbeschichtung verwenden.

Verbrauch

Grundlegend ist in ein Einsatz von maximal 3 % empfohlen. Für alle Oberflächen gilt es beim Kunden zunächst ein Muster anzulegen, damit der gewünschte Effekt vorher korrigiert bzw. abgenommen werden kann.

Zugabe in %	Gebindegrößen					
	1,25 l	2,5 l	5,0 l	7,5 l	12,5 l/kg	15 kg
1%	13 g	25 g	50 g	75 g	125 g	150 g
2%	25 g	50 g	100 g	150 g	250 g	300 g
3%	38 g	75 g	150 g	225 g	375 g	450 g

Verarbeitbarkeitsdauer

Produkte, denen Capadecor Diamonds zugesetzt wurde, sind innerhalb einer Woche zu verarbeiten. Einen einwandfreien Erhalt des Glitzereffektes im unverarbeiteten Produkt kann danach nicht gewährleistet werden.

Werkzeugreinigung

Nach Gebrauch mit Wasser unter Verwendung von Seife.

Hinweis

Capadecor Effektpigmente werden in Pulverform geliefert. Bitte gehen Sie sorgfältig mit den Pigmenten um, da bei unsachgemäßem Umgang eine Staubentwicklung nicht ausgeschlossen werden kann.

Hinweise

Bitte beachten
(Stand bei Drucklegung)

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staubfilter P2 verwenden.

Entsorgung

Nur restentleerten Eimer (rieselfrei) zum Recycling geben. Kann nach Verfestigung unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften abgelagert werden

Deklaration der Inhaltsstoffe

Polyester, Epoxidharz, Metallpigmente

Technischer Beratungsservice

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be