

Capaver® AkkordVlies G45 SP

Speciaal glasvlies van natuurlijke grondstoffen als wapening in egalisiemortels binnen.



Materiaal

Toepassing	Speciaal glasvlies als wapening in de reparatiemortels Akkordspachtel-fein, Akkordspachtel-mittel, Akkordspachtel-SF, RatioSpachtel of AkkordLeichtspachtellmasse om zo ruwe en ongelijkmatige oppervlakken te egaliseren. Overbrugt krimp- en droogtescheuren.								
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ■ zwelt niet ■ bestand tegen rotten ■ vormvast ■ scheuroverbruggend 								
Materiaalbasis	Glasvlies van zuivere minerale glasvezels								
Te leveren soorten	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Product</th> <th>Structuur vlies</th> <th>Gewicht per m²</th> <th>Afmeting rol</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AkkordVlies G45 SP</td> <td>fijn</td> <td>ca. 45 g</td> <td>50 x ca. 1 m</td> </tr> </tbody> </table>	Product	Structuur vlies	Gewicht per m ²	Afmeting rol	AkkordVlies G45 SP	fijn	ca. 45 g	50 x ca. 1 m
Product	Structuur vlies	Gewicht per m ²	Afmeting rol						
AkkordVlies G45 SP	fijn	ca. 45 g	50 x ca. 1 m						
Verpakking	Zie bovenstaande tabel. Verpakking: 1 rol per doos								
Opslag	Droog bewaren.								
Technische eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oppervlaktegewicht: Zie tabel "Te leveren soorten". ■ Glasvezeldiameter: 9–12 µm 								
Aanvullende producten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Caparol-Akkordspachtel fein ■ Caparol-Akkordspachtel mittel ■ Caparol-Akkordspachtel SF "plus" ■ Caparol-AkkordLeichtspachtel ■ Caparol RatioSpachtel ■ Caparol-AkkordRollspachtel 								
Attentie	<p>Capaver Glasvlies is gemaakt van glasvezels met een diameter van > 5 µm en is daardoor voor de longen ongevaarlijk. Ondanks de hoge kwaliteit kan door knippen en snijden van het weefsel toch wat huidirritatie ontstaan bij mensen met een gevoelige huid. Dit zal vrijwel direct verdwijnen na beëindiging van de werkzaamheden. Na het afwerken van het glasweefsel komen in principe geen glasvezels meer vrij.</p> <p>Bouwtechnische scheuren kunnen met Capaver AkkordVlies G45 SP niet duurzaam worden overbrugd.</p>								



Verwerking

Ondergrond	Oppervlakken binnen van mineraal pleisterwerk, gipspleister, gipskartonplaten, beton etc.
Vorbereiding van de ondergrond	De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. Zie voor voorbehandeling van de ondergrond "Ondergronden en hun voorbehandelingen". De minimum temperatuur tijdens verwerking en droogfase is 5 °C voor ondergrond en omgeving.
Opbouw van het verfsysteem	Reparatiemortel vol en gelijkmatig aanbrengen voor 2 tot 3 banen vlies en met een getande roestvrijstalen spaan (6 x 6 mm) afstrijken. Capaver AkkoordVlies G45 SP direct in de nog natte laag drukken met een gladde roestvrijstalen spaan egaliseren. De rand van de baan, ca. 5 cm, niet aandrukken. Na het aanbrengen van de volgende baan (5 cm overlappend aanbrengen) de twee banen dubbel doorsnijden, overtollig weefsel verwijderen en licht aandrukken. Aansluitend de naden gladstrijken.
Verbruik	1,1m/m ²
Verwerkingsomstandigheden	De binnenzijde van de rol is altijd de kant die op de wand aangebracht wordt.
Attentie	Capaver Wandweefsel wordt voordat het de fabriek verlaat uitvoerig gecontroleerd. Fouten in de fabricage kunnen echter voorkomen. Deze zijn aangegeven aan de zijkant van het weefsel en worden altijd gecompenseerd. Weefselfouten geven geen recht tot het indienen van een claim. Het weefsel moet vooraf, voordat de banen op maat gesneden worden, op fouten worden gecontroleerd. Klachten na het verwerken van meer dan 10 banen worden niet in behandeling genomen. Bij klachten moet het etiket met charge-, controle- en artikelnummer overlegd kunnen worden.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.
Servicecentrum	DAW NEDERLAND B.V. Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@dawnederland.nl Kijk ook op www.dawnederland.nl