



Verfspuitsystemen



BINNEN

Werkt u binnen, dan maakt u optimaal gebruik van de voordelen van **Nespri-TEC**. Caparol heeft een aantal speciale muurverven ontwikkeld voor het verfspuitsysteem, waardoor u wanden en plafonds snel en efficiënt afwerkt. Zonder spuitnevel!

Tape met een breedte van 5 centimeter is voldoende om het oppervlak af te plakken. U hoeft geen meubels en andere kwetsbare objecten af te dekken, u kunt direct aan de slag. En in een ruimte waar activiteiten plaatsvinden, veroorzaakt u met Nespri-TEC minimale overlast. In een productiehal kan het werk gewoon doorgaan, net als in een kantoor, een winkel of een andere bedrijfsruimte.



AirTex Satin

Bijzonder goed te verspuiten, zijdematte muurverf

- Vrij van oplosmiddelen en weekmakers
- Met water te verdunnen en reukarm
- Accentueert de ondergrondstructuur
- Eenvoudig te verwerken
- Zeer goed te reinigen
- Bestand tegen de gangbare reinigingsmiddelen
- 15L, 25L



Nespri®TeXX

Bijzonder goed te verspuiten, matte muurverf

- Minimale emissie
- Vrij van oplosmiddelen en weekmakers
- Waterdampdoorlatend, $\mu d < 0,1 m$
- Dekt uitstekend, veelal is een laag voldoende
- Vrijwel onzichtbaar bij te werken
- 12,5L, 25L



BUITEN



Met Nespri-TEC brengt u de speciale Caparolproducten voor het verfspuitsysteem op de meest uiteenlopende ondergronden aan. U werkt snel en zonder overspray.

Dankzij het Caparol Clean Concept, waarbij de kwaliteit van de buitenmuurverven verder verbeterd werd, blijven gevels langer mooi, schoon en beschermd. Door de Nano-technologie blijven vuildeeltjes minder snel aan de verf hechten. Daarnaast hebben muren die zijn behandeld met een buitenmuurverf van Caparol een zelfreinigend effect. De verf zelf breekt de vuildeeltjes af!

De bestaande én verbeterde buitenmuurverven garanderen een maximale kleurstabiliteit. Voor alle buitenmuurverven met Nano-technologie kunt u gebruik maken van de de **Caparol-gevelwaaier FASSADE A1**. Daarmee kiest u de fraaiste kleuren en kleurcombinaties en bent u verzekerd van een maximale kleurvastheid.



AmphiSilan Primer

Verspuitbaar voorstrijkmiddel voor gladde ondergronden en oude vaste kunstharsierpleisters.

- Met water te verdunnen
- 10L, 25L



AmphiSilan Nespri-TEC ThermoSan Nespri-TEC

Hoogtechnologische verspuitbare verf voor langdurig propere gevels.

- Nano-kwartsdeeltjes
- Verminderde vervuiling
- ThermoSan: 12,5L
- AmphiSilan: 12,5L, 25L, 120L



Muresko Nespri-TEC

Verspuitbare muurverf voor optimale bescherming tegen vocht en CO₂.

- Met water te verdunnen
- Milieusparend en reukarm
- Weerbestendig
- Waterafstotend
- Alkalivast
- Eenvoudig te verwerken
- 12,5L

LAKKEN



De Nespri-technologie vormt de basis voor alle verfspuitsystemen van Caparol. Bovendien verwerkt u op de efficiënte manier die u gewend bent ook watergedragen lakverven: met Capacryl Spray-TEC. Deze ontwikkeling stelt u in staat ook houten en metalen onderdelen, zoals kozijnen en ramen, snel en professioneel te behandelen.

Capacryl Spray-TEC is speciaal ontwikkeld om aan te brengen met airless, aircoat/airmix en verwarmde airless-spuitapparatuur (Nespri). Capacryl Spray-TEC is een hoogwaardige, kras- en stootvaste polyurethaanacrylaatlak. Zowel binnen als buiten werkt u er snel en makkelijk mee. De dekking is ongeëvenaard en de verf heeft een hoog standvermogen. Als u het product airless spuit, kunt u een nattelaagdikte tot 300 µm aanbrengen. Bij een goede voorbereiding van de ondergrond is één keer spuiten voldoende.

Capacryl Spray-TEC levert u veel tijdswinst op. De inspanning en de kosten per eenheid of onderdeel vallen verbaasd laag uit. En alle producten van Spray-TEC zijn watergedragen. Dus: geen geuroverlast voor de schilder of de bewoner en minder belasting voor het milieu.



Capacryl Spray-TEC Primer

Verspuitbare grondverf onder Capacryl Spray-TEC Satin

- Met water te verdunnen
- Vrijwel zonder nevel te verspuiten
- Dekkt zeer goed
- Droogt snel
- Goed te schuren
- Goed vullend
- Reukarm
- 5L



Capacryl Spray-TEC Satin

Hoogwaardige, verspuitbare kras- en stootvaste polyurethaanacrylaatlak.

- Voor binnen & buiten
- Ongevoelig voor vuilaanhechting
- Bestand tegen met water te verdunnen desinfecteermiddelen
- 2,5L, 5L

Met de **nevelarme spuittechniek** (NAST) ontwikkelde Caparol een betrouwbaar, high-tech alternatief voor kwast en rol. NAST maakt het iedere schilder makkelijk. Zeker omdat Caparol de watergedragen producten Capacryl Aqua UniPrimer NAST en Capacryl PU Satin NAST nauwkeurig heeft afgestemd op de nieuwe spuittechniek. Met deze combinatie boekt iedere schilder snel en eenvoudig een professioneel resultaat.

Dankzij de bijzondere front-end nozzle van de Wagner XVLP-apparatuur kunt u de NAST-producten met ongewoon weinig nevel spuiten. Dat is goed nieuws voor de schilder én voor mensen in de omgeving van het werk. Vooral als u boven uw hoofd werkt of in krappe of slecht geventileerde ruimtes, is het NAST-spuitsysteem aanzienlijk prettiger om mee te werken. U werkt sneller en makkelijker, terwijl de behandelde oppervlakken zich bovendien eenvoudig laten reinigen en onderhouden.

De voordelen op een rij:

- uitermate geschikt voor deuren, kozijnen, radiatoren, trappen en ander houtwerk
- bespaar arbeidsgangen door een uitstekende dekking na één keer spuiten
- kleur en materiaal kunnen heel snel worden gewisseld
- meerdere lagen verwerken op één dag mogelijk
- resultaat: een compleet laksysteem binnen één dag aanbrengen!



Capacryl Aqua UniPrimer NAST

Universele hechtlaag voor toepassing voor binnen.
In NAST-kwaliteit

- Ongevoelig voor vuilaanhechting
- Met water te verdunnen reukarm, niet milieubelastend
- Super hechtend
- Droogt snel
- Dampdoorlatend
- Goed te schuren
- 1L, 2,5L



Capacryl Aqua PU Mat / Satin NAST

Hoogwaardige, verspuitbare kras- en stootvaste polyurethaanacrylaatlak.

- Voor binnen
- Ongevoelig voor vuilaanhechting
- Bestand tegen met water te verdunnen desinfecteermiddelen
- 1L, 2,5L



SPUITAPPARATUUR & MACHINES



Nast Box

Robuuste NAST prof contractor box met Front-End, container en reinigingstoebereiden.



XVLP 5000

Krachtig, nevelarm spuitsysteem voor oplosmiddelhoudende en waterverdunbare materialen. Met de gepatenteerde Visco-Tec spuittip die zorgt voor een hoge werksnelheid en fijne verneveling, kunnen ook hoogvisceuze materialen zoals spuitlakken en muurverf verspoten worden. Eenvoudig te bedienen en te reinigen. Te voorzien van diverse pistool-opzetstukken (front-ends) voor optimale aanpassing aan het spuitmateriaal.

- Maximale druk: 0,27 bar
- Gewicht: 8 kg.
- Bekerinhoud: 1 liter



XVLP 3500 met Nast box

XVLP3500 in handige opbergkoffer met Standardspray Front-end, NAST Front-end en Caparol beker.

- Maximale druk: 0,27 bar
- Gewicht: 8 kg.
- Bekerinhoud: 1 liter



SF 23 Plus AC SP op wagen met AB100

Nevelarme hogedruk AirCoat spuitinstallatie voor het verspuiten van o.a. spuitlak en binnenmuurverven. Spraypack compleet inclusief compressor AB100.

- Maximale opbrengst: 2,6 l/minuut
- Maximale druk: 250 bar
- Gewicht: 29 kg



NesprayGo Spraypack (airless + verwarming)

De nieuwe generatie van het NesprayGO Airless-toestel is speciaal gemaakt om Nespri-TEC-coatings te verspuiten. De nieuwe aandrijftechnologie maakt een efficiënt spuiten van het materiaal mogelijk met behoud van voldoende reservekracht. NesprayGO is compact, licht en handzaam en dus de ideale partner op de werf met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

Technische gegevens pomp:

- Maximale opbrengst: 2,6 l/minuut
- Maximale druk: 250 bar
- Gewicht: 31 kg

Technische gegevens verwarmde haspel:

- Spanning 230 V/50 Hz
- Vermogen : 1100 W
- Slanglengte : DN10/30 m
- Vaste instelling 40 °C
- Gewicht 29 kg

Verfspuitsystemen

Kijk op www.caparol.be voor een deskundige en betrokken Caparol-dealer.

DAW Belgium bvba/sprl
Koeltorenlaan 2 • B - 3550 Heusden-Zolder
Tel: +32 (0)11 60 56 30 • Fax: +32 (0)11 52 56 07
E-mail: info@caparol.be • Website: www.caparol.be

